


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150

Sensores

Estado: 16/07/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Sensores para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT

Sensor de la diferencia de presión

Características

Referencia	DK 7010.150
Ejecución	Differential pressure sensor
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT. The differential pressure sensor measures the air pressure at two points in the room and displays the pressure difference between them. Los dos puntos en la sala se definen con la ayuda de una delgada tubería, a la cual se fija el sensor
Material	Plástico
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Sensor Placa de montaje Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN	Directo
Interfaces	2 x RJ45 CAN-Bus

Características

Dimensiones	Anchura: 110 mm Altura: 30 mm Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	0...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Código arancelario	85319000
Descripción producto	Sensor de la diferencia de presión, para conexión a una unidad de proceso CMC III, An.xAl.xPr.: 110 x 30 x 40 mm, caja: RAL 7035, frontal: RAL 9005

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
--------------	--------------------