Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7752.950

# Punto de conexión ESD

Estado: 14/12/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

# DK 7752.950 - Punto de conexión ESD

Para la protección de componentes electrónicos sensibles se puede establecer una compensación de potencial a través de este punto de conexión (botón a presión) estandarizado.

## Características

| | |
|---|---|
| Referencia | DK 7752.950 |
| Descripción producto | Durante los trabajos de mantenimiento o de ampliación del armario pueden producirse peligrosas diferencias de potencial. Para proteger los sensibles componentes electrónicos puede establecerse una compensación de potencial a través de este punto de conexión normalizado (botón pulsador). El punto de conexión se une al bastidor del armario mediante 2 tornillos. |
| Material | Chapa de acero |
| Superficie | Galvanizada |
| Unidad de envase | Incl. material de fijación |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.032 |
| Peso bruto | 0.035 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 0,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 73269098 |
| EAN | 4028177325227 |
| ETIM 9 | EC002623 |

# Características

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27189234 |