Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8106.245

Lateral, atornillable, chapa de acero

Estado: 19/11/2026 (Fuente: www.rittal.com/mx-es)

VX 8106.245 - Lateral, atornillable, chapa de acero para VX

Laterales, atornillables, chapa de acero, para VX



Características

Referencia	VX 8106.245
Ventajas	Los clips de soporte para laterales ahorran tiempo de montaje Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandelas de contacto interiores Fácil posicionamiento en altura y profundidad mediante suplemento de fijación Montaje por una sola persona Bulones de puesta a tierra con una gran superficie de contacto sin pintar para un óptimo contacto
Material	Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie	Imprimación por inmersión, exterior texturizado
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Adecuado para	Tipo de armario: VX Altura: = 2.000 mm Profundidad: = 600 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 55 IP 66

Características

Tipo de comunicación según 508A	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Material básico	Chapa de acero
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	26 kg
Peso bruto	29 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	86,73 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Descripción producto	Lateral VX, atornillable, para Al./Pr.: 2000x600 mm, chapa de acero

Aprobaciones

Aprobaciones	UL + C-UL (listed)
Explicaciones	PCF-declaration