

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**RX 9363.315**

Seccionador bajo carga para  
fusibles NH RiLineX

Estado: 11/02/2026 (Fuente: [rittal.com/mx-es](http://rittal.com/mx-es))



FRIEDHELM LOH GROUP

# RX 9363.315 - Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX

Seccionador bajo carga para fusibles NH RiLineX en tamaño 3 para placas de montaje. La cubierta puede bloquearse, precintarse y dispone de un control de fusibles visual. La verificación de la tensión se realiza de forma segura mediante puntos de medición integrados en la cubierta. Los seccionadores bajo carga para fusibles NH disponen de una posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento. Tipo de conexión con conexión roscada tamaño M10. Control de fusibles electrónico incluido.

## Características

Referencia	RX 9363.315
Ejecución	Para montaje sobre placa de montaje
Ventajas	Cubierta: posibilidad de bloqueo y precintable Verificación de la tensión a través de abertura separada Reconfiguración de la salida de cables sin necesidad de herramientas Posición de reposo para facilitar las tareas de mantenimiento Todas las variantes también incluyen control de fusibles electrónico
Material	Poliamida (PA 6) Protección frente al fuego según UL 94 Vías de contacto: cobre electrolítico, plateado
Color	RAL 9005 RAL 35745
Unidad de envase for mounting plate assembly	Incl. enchufe de conexión para control de fusibles eléctrico sí
Salida de cables	arriba/abajo
Tipo de conexión (eléctrica)	Tornillo M10
Tensión asignada de aislamiento Ui	1,000 kV
Intensidad máx.	630 A
Intensidad de servicio máx.	630 A

## Características

Tensión de servicio	690 V c.a.
Para tamaño NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (fusibles)
Dimensiones	Anchura: 250 mm Altura: 348,6 mm Profundidad: 128,7 mm
Campo de temperatura de servicio	-5 °C...35 °C
Campo de temperatura de almacenaje	-25 °C...70 °C
Nº de polos	3 polos
Grado de suciedad	3
con control de fusibles electrónico	sí
Grado de protección IP según IEC 60 529	IP 2XB
Carga combustible	50.46 MJ/m²
Power dissipation (max.)	84 W
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.21
Peso bruto	4.216
Contenido de cobre (kg / pza.)	1.68
Código arancelario	85369095
ETIM 9	EC001040

## Aprobaciones

Explicaciones Declaración de conformidad