


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9666.350

Bloque de bornes de conexión

Estado: 10/10/2025 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9666.350 - Bloque de bornes de conexión

Para la conexión de conductores de cobre y aluminio, así como pletinas flexibles.

Características

Referencia	SV 9666.350
Descripción producto	Para la conexión de conductores de cobre y aluminio. Para pletinas flexibles o conductores monofilares y multifilares con terminal unido a presión.
Material	Duroplástico
Color	RAL 7035
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Observación para el montaje	Para cubrir el bloque de bornes de conexión se precisa el módulo contra contactos 9666.020
Intensidad máx.	400 A
N° de polos	5 polos
Conexión de conductores redondos	50 - 240 2 x 25 - 120
Espacio de embornado para pletinas flexibles (An. x Al.)	25 x 21 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	4.807
Peso bruto	5.08
Código arancelario	39211900
EAN	4028177676336
ETIM 9	EC001894
ECLASS 8.0	27400613

Aprobaciones

Explicaciones

Declaración de conformidad

Declaración de conformidad UK