

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9677.930 Adaptador

Estado: 2/05/2026 (Fuente: rittal.com/mx-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9677.930 - Adaptador para componentes RiLine Compact

Para el montaje de componentes RiLine Compact sobre sistemas de barras de 185 mm.

Características

| | |
|---|---|
| Referencia | SV 9677.930 |
| Material | Protección frente al fuego según UL 94 |
| Color | RAL 7035 |
| Para sistemas de barras con distancia entre centros | 185 mm |
| Salida de cables | arriba/abajo |
| Installation type | Fijación atornillada |
| N° de polos | 3 polos |
| Intensidad máx. | 320 A |
| Tensión de servicio | 690 V, 3~ |
| Observación | Para la fijación sobre barras perforadas. Debe comprobarse que en la zona del aparato no se haya montado un perfil cubierta. Si se realiza el montaje del adaptador sobre barras colectoras con protección contra contactos debe utilizarse el borne de contacto |
| Para montaje de transductor | sí |
| Dimensiones | Anchura: 100 mm Altura: 670 mm |
| Adecuado para barras colectoras | Altura: 10 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 2.6 kg |
| Peso bruto | 2.769 kg |
| Código arancelario | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001531 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 8 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Descripción producto | SV Adaptador 320 A (2 x 160 A), tripolar, salida arriba /abajo, conexión conductor para componentes RiLine Compact |

Aprobaciones

| | |
|--------------|--------------------|
| Aprobaciones | UL + C-UL (listed) |
|--------------|--------------------|
