Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 1.581.3200.51

HSK-K-MULTI-Ex-Active

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 1.581.3200.51 - HSK-K-MULTI-Ex-Active

Functies

Bestelnr.	SZ 1.581.3200.51
Uitvoering	recht
Product omschrijving	Standaard kabelwartels van glasvezelversterkt polyamide voor explosiegevaarlijke omgevingen, geschikt voor meerdere kleinere kabels
Materiaal	Pol,yamid, glasvezelversterkt Dichtring: Elastomeer O-ring: NBR
Kleur	Zwart RAL 9005
Sleutelwijdte	42 mm
Voor explosieveilige zone gas	1,2,
Explosiegeteste uitvoering	Ja
Buigradius (max.)	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Glasvezel versterkt	Ja
Halogeenvrij	Ja
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Slagvast	Nee
Met contramoer	Nee
Afmetingen	Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-20 °C...85 °C
Leveringseenheid	25 st.
Douanetariefnummer	85389099

Functies

ECLASS 8.0	27149109
Product omschrijving	Kabelwartel HSK-K-Multi-Ex-Active, metrisch, M 32 x 1,5, aantal boringen 6 x 6,5, zwart, polyamide, glasvezelversterkt, geen EMC, Ex, temp.bereik -20 - 85