

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 1.622.1600.50

## HSK-M-Ex-d

Staat: 14-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 1.622.1600.50 - HSK-M-Ex-d

Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen

## Functies

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                     | SZ 1.622.1600.50                                                                                    |
| Uitvoering                    | recht                                                                                               |
| Product omschrijving          | Standaard kabelwartels van messing voor explosiegevaarlijke omgevingen, voor drukvaste toepassingen |
| Materiaal                     | Messing<br>Kleminzetstuk van polyamide<br>O-ring: FKM                                               |
| Oppervlak                     | vernikkeld (mat)                                                                                    |
| Kleur                         | Overige                                                                                             |
| Spoed schroefdraad            | 1,5 mm                                                                                              |
| Sleutelwijdte                 | 20 mm                                                                                               |
| Voor explosieveilige zone gas | 1,2,                                                                                                |
| Explosiegeteste uitvoering    | Ja                                                                                                  |
| Buigradius (max.)             | Nee                                                                                                 |
| Vlakkabelkoppeling            | Nee                                                                                                 |
| Glasvezel versterkt           | Nee                                                                                                 |
| Halogeenvrij                  | Ja                                                                                                  |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee                                                                                                 |
| Deelbare koppeling/wartel     | Nee                                                                                                 |
| Slagvast                      | Ja                                                                                                  |
| Met contraoer                 | Nee                                                                                                 |
| Afmetingen                    | Schroefdraadlengte: 14 mm                                                                           |
| Bedrijfstemperatuurbereik     | -60 °C...105 °C                                                                                     |

# Functies

---

|                      |                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringseenheid     | 50 st.                                                                                                                     |
| Douanetariefnummer   | 85389099                                                                                                                   |
| ECLASS 8.0           | 27149109                                                                                                                   |
| Product omschrijving | Kabelwartel HSK-M-Ex-d, metrisch, M 16 x 1,5, klembereik 5 - 10, vernikkeld messing, geen EMC, EX-d, temp.bereik -60 - 105 |

---