

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2318.000

## Montagerail TH 35/15

Staat: 28-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2318.000 - Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.



## Funcities

Bestelnr.	SZ 2318.000
Uitvoering	TH 35/15
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Lengte montagerail	487 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX KX AE KL Breedte: = 500 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	3 kg
Brutogewicht	3,042 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,94 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234

# Funcities

---

Product omschrijving

SZ montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715, voor B: 500 mm, L:  
487 mm

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

PCF-declaration