Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2319.000

Montagerail TH 35/15


Staat: 31-10-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2319.000 - Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715

De lengte is afgestemd op de kastbreedte.



Functies

Bestelnr.	SZ 2319.000
Uitvoering	TH 35/15
Materiaal	Plaatstaal
Oppervlak	Verzinkt
Lengte montagerail	587 mm
Geschikt voor	Behuizingstype: AX KX AE KL Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid	10 st.
Nettogewicht	3,42 kg
Brutogewicht	3,622 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,43 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	73269098
ETIM 9	EC001285
ETIM 8	EC001285
ECLASS 8.0	27189234

Functies

Product omschrijving	SZ Montagerail TH 35/15 volgens EN 60 715, voor B: 600 mm, L: 587 mm

Goedkeuringen

Verklaringen	PCF-declaration