

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2411.110 EMC-kabelwartels

Staat: 12-3-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.110 - EMC-kabelwartels

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

## Functies

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr.                           | SZ 2411.110                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Uitvoering                          | Kabelwartels, PG                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Product omschrijving                | De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contraoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat. |
| Materiaal                           | Messing<br>Afdichting: CR/NBR                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oppervlak                           | Vernikkeld                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opmerking                           | Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Min. kabeldiameter                  | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Max. kabeldiameter                  | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beschermklasse IP 69K               | IP 69K                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schermdiameter (min.)               | 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leveringseenheid                    | 5 st.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht                        | 0,15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Brutogewicht                        | 0,153 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Douanetariefnummer                  | 73269098                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 9                              | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ETIM 8                              | EC000441                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

# Functies

---

ECLASS 8.0

27149109

# Goedkeuringen

---

Verklaringen

Verklaring van conformiteit