Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2843.400
# EMC-kabelwartels

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 2843.400 - EMC-kabelwartels

Geïntegreerde klemlamellen zorgen voor het betrouwbaar aandraaien en voor een kabelsparende trekontlasting.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SZ 2843.400 |
| Uitvoering | Kabelwartels, metrisch |
| Product omschrijving | De kabelmantel kan naar keuze bij de contactplaats worden onderbroken of volledig uit de kast worden verwijderd. De kabelafscherming in de kast blijft behouden. De meegeleverde contramoer snijdt zich bij het vastdraaien aan gelakte kastoppervlakken zelfstandig in, zodat een geleidende verbinding ontstaat. |
| Materiaal | Messing<br>Afdichting: CR/NBR |
| Oppervlak | Vernikkeld |
| Opmerking | Minimale schermdiameter = kabeldiameter zonder kabelmantel |
| Min. kabeldiameter | 19 mm |
| Max. kabeldiameter | 28 mm |
| Beschermklasse IP 69K | IP 69K |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 68 |
| Schermdiameter (min.) | 15 mm |
| Typekeuring volgens 508A | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,17 kg |
| Brutogewicht | 0,18 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| Douanetariefnummer | 74198090 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |
| Product omschrijving | SZ EMC-kabelwartels, metrisch, grootte: M40 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed)<br>VDE |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |