Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# HD 4000.075

# Brandblusserbehuizing HD

Staat: 11-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# HD 4000.075 - Brandblusserbehuizing HD

Belangrijke veiligheidssystemen snel bereikbaar en hygiënisch beschermd - de brandblusserbehuizing kan direct in de productieomgeving worden opgesteld

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | HD 4000.075 |
| Product omschrijving | Dakhelling 30° naar voren |
| Voordelen | Hygiënische en tegen waterstralen beschermde opslag van brandblussers<br>Tijd- en kostenbesparend door eenvoudige en effectieve reinigingsmogelijkheden<br>Dankzij de knevelgreep kan de brandblusser eenvoudig met één hand uit de houder worden genomen<br>Snelle controle door de geïntegreerde zichtdeur |
| Materiaal | Kast en deur: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Handgreep en sluiting: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)<br>Zichtvenster: polycarbonaat<br>Afdichting: siliconen, conform FDA-richtlijn 21 CFR 177.2600 |
| Oppervlak | Kast en deur: in één richting geschuurd, korrel 400, ruwe diepte RA < 0,8 µm<br>Afdichting: blauw gekleurd (RAL 5010) |
| Levering | Kast rondom gesloten<br>Deur met zichtvenster en ingestoken afdichting<br>Draairichting deur om te wisselen<br>Knevelgreep met 3-punts sluitsysteem |
| Afmetingen | Breedte: 390 mm<br>Hoogte voorzijde: 840 mm<br>Hoogte achter: 1.010 mm<br>Diepte: 300 mm |
| Zichtbare vlakken | Zichtvensterbreedte: 170 mm<br>Zichtvensterhoogte: 670 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 20 kg |

# Functies

| | |
|---|---|
| Brutogewicht | 22 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 70,94 |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | PCF-declaration |