Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# AS 4050.452

# Crimpautomaat L8

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4050.452 - Crimpautomaat L8

Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4050.452 |
| Uitvoering | Touchscreen display |
| Product omschrijving | Elektropneumatisch aangedreven strip- en crimpautomaat voor losse geïsoleerde adereindhulzen. |
| Voordelen | Eenvoudige bediening<br>Veilig en snel verwerken van geïsoleerde adereindhulzen<br>Geen stilstandtijd door automatische verwisseling van gereedschap<br>Verwerking van speciale bedrading mogelijk<br>Eenvoudige en snelle montage<br>Automatische herkenning van de doorsnede |
| Technische gegevens | Doorsnedebereik 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)<br>Crimplengte 8 mm (0,31 inch)<br>Invoerlengte 35 mm (1,378 inch)<br>Verwerking van adereindhulzen met kunststofkraag in speciale afmetingen mogelijk |
| Levering | Crimpautomaat L8<br>1 oscillerende toevoerbak 0,5 - 1,5 mm²<br>1 oscillerende toevoerbak 1,5 - 2,5 mm² |
| Opmerking | Standaardcrimpvorm trapezium - andere crimpvormen op aanvraag |
| Afmetingen | Breedte: 390 mm<br>Hoogte: 460 mm<br>Diepte: 330 mm |
| Persluchtaansluiting | 5,5 bar |
| Nominale spanning | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Schijnbaar vermogen | 110 VA |
| Persing | Trapeziumvormige crimp |
| Cyclustijd | 1,5 s |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 34,6 kg |
| Brutogewicht | 34,67 kg |
| Douanetariefnummer | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36600890 |
| Product omschrijving | AS Cripex L8 Krimpautomaat 0,5-2,5 mmm² |