

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.221

Oscillerende toevoerbak WT

Staat: 14-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.221 - Oscillerende toevoerbak WT

Oscillerende toevoerbak WT 20 voor de toevoer van losse adereindhulzen met kunststofkraag voor de doorsneden 0,75 en 1,0 mm² naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.221
Voordelen	Procesveilige aanvoer van adereindhulzen Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
Levering	Oscillerende toevoerbak WT 20
Toepassingsgebieden	Voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 0,75 mm ² en 1,0 mm ²
Opmerking	De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde tolerantieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Douanetariefnummer	84799070