

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Oscillerende toevoerbak WT

Staat: 9-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Oscillerende toevoerbak WT

Oscillerende toevoerbak WT 29 voor de toevoer van losse adereindhulzen met kunststofkraag voor de doorsneden 1,5 en 2,5 mm² naar de draadconfectioneringsautomaat Wire Terminal WT C.



Functies

Bestelnr.	AS 4051.222
Uitvoering	Oscillerende toevoerbak WT 29
Voordelen	Procesveilige aanvoer van adereindhulzen Eenvoudig en snel vervangen van verbruiksmaterialen
Technische gegevens	Geschikt voor adereindhulzen met een lengte van 8 - 18 mm
Levering	Oscillerende toevoerbak WT 29
Toepassingsgebieden	Voor losse adereindhulzen met een doorsnede van 1,5 mm ² en 2,5 mm ²
Opmerking	De oscillerende toevoerbak en het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen zijn afgestemd op de tolerantieafmetingen van de Rittal-adereindhulzen volgens DIN 46228-4:2019-02. Wijken de te verwerken adereindhulzen af van de hierin gedefinieerde tolerantieafmetingen, dan kan het nodig zijn dat er een nieuwe oscillerende toevoerbak moet worden geconstrueerd/getest of dat het scheidingsmechanisme voor de adereindhulzen moet worden aangepast.
Normen	AEH DIN 46228
Geschikt voor bestelnr.	4051.205 4051.210
Leveringseenheid	1 st.

Funcities

Nettogewicht	0,4 kg
Brutogewicht	0,7 kg
Douanetariefnummer	84799070
