Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AS 4055.122

# Splijt-gatenpons rond

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4055.122 - Splijt-gatenpons rond voor roestvaststaal, met 3-voudige splijtstempel

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4055.122 |
| Uitvoering | Met 3-voudige splijting |
| Product omschrijving | Voor het ponsen van ronde uitsparingen. De bediening vindt plaats met behulp van een moersleutel of met hydraulische ponsen. |
| Levering | Matrijs<br>Stempel |
| Bewerkbaar materiaal | Roestvaststaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte roestvaststaal | 2 mm |
| Ø-gaten | 22,5 mm |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.665 |
| Trekbout (Ø x L) | 11,1 x 60 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 11,1 mm<br>19 cm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,093 kg |
| Brutogewicht | 0,113 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Product omschrijving | AS Pons Split rond vr RVS Diam 22,5 |