Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.




# AS 4055.216
# Gatenpons rond

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# AS 4055.216 - Gatenpons rond voor plaatstaal

Voor het ponsen van ronde uitsparingen

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | AS 4055.216 |
| Uitvoering | Met 3 snijpunten |
| Levering | Matrijs<br>Stempel<br>Trekbout zonder kogellager |
| Bewerkbaar materiaal | Plaatstaal |
| Max. bewerkbare materiaaldikte plaatstaal | 2 mm |
| Ø-gaten | 16,2 mm |
| Voor schroefdraad | M16 |
| Opmerking | Bij bediening met een moersleutel dienen trekbouten met kogellagers te worden gebruikt<br>Andere afmetingen, zie splijt-gatenpons rond, roestvaststaal |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.661 |
| Trekbout (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulische trekbout Ø | 9,5 mm<br>19 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,077 kg |
| Brutogewicht | 0,093 kg |
| Douanetariefnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | AS Pons rond vr plaatstaal Diam 16,2 |