


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6372.553 Comfort-Panel

Staat: 25-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6372.553 - Comfort-Panel

Aluminiumbehuizing, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit. Beschermklasse IP 65 volgens IEC 60 529.



Functies

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bestelnr. | CP 6372.553 |
| Uitvoering | Draagarmaansluiting Ø 130 mm |
| Voordelen | Aluminium kast, hoog warmtegeleidingsvermogen voor optimale passieve koeling. Gering gewicht bij hoge stabiliteit Compatibel met alle Rittal stand- en draagarmsystemen |
| Materiaal | Behuizing: spuitgietaluminium profiel Hoekstukken: zinkspuitwerk Bescherenhoeken: kunststof |
| General colour | Blank geëloxeerd |
| Kleur | Kast: aluminium, blank geëloxeerd Hoekstukken: RAL 7035 Bescherenhoeken: overeenkomstig RAL 7024 |
| Levering | Behuizing met uitsparing voor draagarmaansluiting 3 mm dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 41 mm, veiligheidscilinder, kunststof handgrepen en knevelgrepen, uitvoering C Incl. afdichtings- en bevestigingsmateriaal voor frontplaten Achterwand geschroefd, behuizing aan de voorzijde opklapbaar met dubbelbaardsluiting aan de zijkant |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afmetingen | Breedte: 628,5 mm Hoogte: 608,5 mm Diepte: 209 mm |
| Inbouwdiepte | 191 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Geschikt voor frontpaneelbreedte | 520 mm |
| Geschikt voor frontpaneelhoogte | 500 mm |
| Uitvoering | Servicetoegang vanaf de achterzijde |
| Opmerking | Verwisselen van de draagarmaansluiting mogelijk door de behuizing om te draaien |
| Basismateriaal | Aluminium |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: sikkelvormige vergrendelingsschuif Aantal sluitingen: 2 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 17 kg |
| Brutogewicht | 18,1 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |
| Product omschrijving | CP Comfort-Panel voor frontplaatbreedte 520 mm en -hoogte 500 mm, inbouwdiepte 152 mm, met draagarmaansluiting 130 mm diameter en geschroefde achterwand |

Goedkeuringen

| | |
|---------------|--------------------|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit

Verklaring van conformiteit UK