

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CX 6703.000

CX lessenaar onderdeel

Staat: 22-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CX 6703.000 - CX lessenaar onderdeel

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.



Functies

| | |
|---------------------------------|---|
| Bestelnr. | CX 6703.000 |
| Uitvoering | Onderdeel |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm Deur: plaatstaal, 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting Montageplaat: plaatstaal, 2,5 mm |
| Oppervlak | Kast en deur: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak Montageplaat: verzinkt |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizing boven open Deur resp. dubbele deur voor, met 3-punts sluitsysteem Montageplaat Bodemplaten Sluiting: 3 mm dubbelbaard |
| Afmetingen | Breedte: 1.600 mm Hoogte: 675 mm Diepte: 400 mm |
| Afmetingen montageplaat (B x H) | 1.520 mm x 625 mm |

Funcities

| | |
|-------------------------------------|---|
| Aantal deuren | 2 |
| Deuropeningshoek | 130° |
| IK-code | IK10 |
| Opmerking | Voor het afsluiten van het lessenaar-onderdeel is een afsluitplaat nodig Voor een 2-delige lessenaaropbouw is een lessenaar-middendeel en een afdekplaat voor het lessenaar-middendeel nodig Voor een 3-delige lessenaaropbouw zijn een lessenaar-middendeel en een lessenaar-bovendeel nodig |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Aantal sluitingen | 1 |
| Uitvoering sluiting | 3-punts sluitsysteem |
| Binnenwerk | 3 mm dubbelbaard |
| Sluiting | Uitvoering sluiting: 3-punts sluitsysteem Aantal sluitingen: 1 Binnenwerk: 3 mm dubbelbaard |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 75 kg |
| Brutogewicht | 76,5 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Product omschrijving | CX-lessenaarsysteem, lessenaar onderdeel, BHD: 1600x675x400 mm, plaatstaal |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

UL + C-UL (listed)

Verklaringen

Verklaring van conformiteit