Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# TP 6722.500

# Lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw

Staat: 28-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# TP 6722.500 - Lessenaar-bovendelen voor 3-delige opbouw

Vier breedtematen bieden de beste voorwaarden voor individuele monitoring en een driedelige opbouw van het TopPult-systeem.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | TP 6722.500 |
| Materiaal | Kast: plaatstaal, 1,5 mm<br>Deur en lessenaardeksel: plaatstaal 2,0 mm, rondom ingeschuimde PU-afdichting |
| Oppervlak | dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak |
| Kleur | RAL 7035 |
| Levering | Behuizingen<br>Deksel aan de onderzijde met scharnieren, incl. dekselhouder<br>Bodem open voor individuele kabelinvoer |
| IK-code | IK08 |
| Basismateriaal | Plaatstaal |
| Afmetingen | Breedte: 1.200 mm<br>Hoogte: 720 mm<br>Diepte: 240 mm |
| Beschermklasse IP volgens IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 33,25 kg |
| Brutogewicht | 35 kg |
| Douanetariefnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |

# Functies

| | |
|---|---|
| Product omschrijving | TopConsole-systeem TP, lessenaar-bovendeel voor 3-delige opbouw, BH: 1200x720 mm, plaatstaal |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Goedkeuringen | UL + C-UL (listed) |
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |