

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.700 Industrial Workstations

Staat: 7-5-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IW 6900.700 - Industrial Workstations

Onderkast op VX SE-basis voor Industrial Workstations.



Functies

Bestelnr.	IW 6900.700
Uitvoering	Designdeur, achterwand vanuit de binnenzijde vastgeschroefd
Materiaal	Behuizing, designdeur, achterwand: plaatstaal
Oppervlak	Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	Decoratieplinten: RAL 7015
Levering	Kast aan de zijkant gesloten Bodemplaat, driedelig Stelvoeten Designdeur, achterwand vanuit de binnenzijde vastgeschroefd
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 900 mm Diepte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60529	IP 55
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	44,6 kg
Brutogewicht	46,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	177,5 kg CO2 eq (Cat B)

Funcities

Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Product omschrijving	IW Industrial Workstation, behuizing, breedte x hoogte x diepte: 600x900x600 mm, met designdeur aan de voorzijde, achterwand

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit
