Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IW 6900.720
Industrial Workstations

Staat: 6-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

IW 6900.720 - Industrial Workstations

Onderkast op VX SE-basis voor Industrial Workstations.





Functies

Bestelnr.	IW 6900.720
Uitvoering	Schuiflade-uitbouw, designdeur, deur achter
Materiaal	Behuizing, schuifladebehuizing, designdeur, deur achter: plaatstaal
Oppervlak	Behuizing: dompelgrondlak, buitenzijde poedercoating, structuurlak
Kleur	Decoratieplinten: RAL 7015
Levering	Kast aan de zijkant gesloten Bodemplaat, driedelig Stelvoeten Schuiflade-uitbouw, designdeur, deur achter
Depth with drawer section	890 mm
Afmetingen	Breedte: 600 mm Hoogte: 900 mm Diepte: 600 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529	IP 54
Leveringseenheid	1 st.
Nettogewicht	60 kg
Brutogewicht	62 kg

Functies

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	236,2 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse	Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer	94032080
ETIM 9	EC002502
ETIM 8	EC002502
ECLASS 8.0	27180501
Product omschrijving	IW Industrial Workstation, behuizing, breedte x hoogte x diepte: 600x900x600 mm, met uitbouw voor schuiflade, designdeur aan de voorzijde, deur achter

Goedkeuringen

Certificaten	Oppervlak
Verklaringen	Verklaring van conformiteit