

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7320.570 CMC III sensoren

Staat: 28-6-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7320.570 - CMC III sensoren

CMC-TC-bewegingsmelder

Functies

| | |
|--|--|
| Bestelnr. | DK 7320.570 |
| Uitvoering | Bewegingsmelder |
| Product omschrijving | De CMC III-sensoren dienen voor bewaking van de fysieke omgeving en kunnen met de CAN-bus-verbindingkabel RJ45 rechtstreeks op de PU worden aangesloten. Daarnaast zijn de sensoren onderling als bus te koppelen. |
| Voordelen | Snelle aansluiting en automatische herkenning met Plug & Play De voeding vindt plaats via de CAN-bus-interface. |
| Toepassingsgebieden | Bewaken van kasten/behuizingen in de IT, industriële omgevingen en in de gebouwentechiek. Bewaken van kasten, ruimten en containers in de IT-omgeving. |
| Mogelijkheden | Instellingen zijn via de software van de CMC III-processing unit of de IoT-interface aan te geven. De sensor controleert een gebied op beweging |
| Materiaal | Kunststof Front: glad Behuizing: structuur |
| Kleur | Behuizing: wit |
| Levering | Sensor Montageplaat Incl. bevestigingsmateriaal Aansluitkabel met connector Montageclips voor montagerailbevestiging Incl. bevestigingsmateriaal |
| Aansluiting op de CAN-bus | Indirect via CMC III CAN-bus interfaces |
| Interfaces | RJ12 |
| Aantal deelnemers per IoT-interface (max.) | 32 |

Functies

| | |
|--------------------------------------|--|
| Aantal deelnemers PU compact (max.) | 4 |
| Aantal deelnemers PU (max.) | 32 |
| Opmerking | Levertijd op aanvraag |
| Meetmethode | Infrarood (IR) detector |
| Afmetingen | Breedte: 59 mm Hoogte: 102 mm Diepte: 32 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | 5 °C...45 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 5...95 % |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,25 kg |
| Brutogewicht | 0,267 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Opmerking bij PCF-klasse | Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave |
| Douanetariefnummer | 85311095 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| ECLASS 8.0 | 27189253 |
| Product omschrijving | CMC-bewegingsmelder |

Goedkeuringen

| | |
|--------------|--|
| Verklaringen | Fabrikantverklaring Verklaring van conformiteit |
|--------------|--|