

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.170

Overspanningsbeveiliging PSM

Staat: 8-7-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.170 - Overspanningsbeveiliging PSM

Wordt op de systeemstroomrail voorgeschakeld. Voor elke 3-fase voeding van de systeemstroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd.

Functies

| | |
|------------------------|---|
| Bestelnr. | DK 7856.170 |
| Uitvoering | Overspanningsbeveiliging type 3 |
| Product omschrijving | Wordt voor de PSM-stroomrail geplaatst. Voor elke 3-fase voeding van de PSM-stroomrail is een overspanningsbeveiliging leverbaar. De overspanningsbeveiliging kan ook naderhand worden geïnstalleerd. |
| Steker (type) | Wago X-Com |
| Fase per voeding | 3~ |
| Nominale stroom (max.) | 16 A |
| Opmerking | Per voeding is een overspanningsbeveiliging nodig. |
| Contactdozen | Wago X-Com |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,799 kg |
| Brutogewicht | 0,82 kg |
| Douanetariefnummer | 85369001 |
| ETIM 9 | EC000942 |
| ECLASS 8.0 | 27130806 |
| Product omschrijving | PSM Overspanningsbeveiliging, met doorvoerconnector, aansluiting Bus Wago X-COM/connector Wago X-COM |

Goedkeuringen

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit