


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Zekeringhouder D-switch

Staat: 5-4-2026 (Bron: rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - Zekeringhouder D-switch

Met geïntegreerde visuele zekeringbewaking met knipper-LED en statusindicatie.

Functies

| | |
|-----------------------------------|--|
| Bestelnr. | SV 9340.950 |
| Materiaal | Polyamide Vlamdovend volgens UL 94-V0 |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035 Zekeringsteker: RAL 7001 |
| Levering | Incl. reductieveren voor de zekeringen D 01 en 10 x 38 mm |
| Opmerking | Bij toepassing van soepele aders dienen adereindhulzen te worden gebruikt |
| Voor railsystemen met hartafstand | 60 mm |
| Aansluiting (elektrisch) | frameklem |
| Smeltpatronen | D 01 (met verloopstuk) D 02 (Neozed-pashuls) 10 x 38 (met reductieveren) |
| Fuse inserts footnote | Bij toepassing van D 01- en 10 x 38 mm-zekeringen is het gebruik van verloopstukken noodzakelijk. Toepassing van D 01-zekeringen optioneel met pashuls voor D 02-sokkel mogelijk. |
| Nominale stroom max. | 63 A |
| Nominale spanning | 400 V |
| Opmerking | Voor de toepassing van smeltpatronen volgens DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) Met geïntegreerde visuele zekeringbewaking met knipper-LED en statusindicatie alsmede kabelgeleiding voor aders tot 6 mm ² |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Afmetingen | Breedte: 27 mm Hoogte: 226 mm |
| Aansluiting van ronde aders | 1,5 - 25 mm ² |

Funcities

| | |
|----------------------------------|---|
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 5, 10 mm |
| Spanningsbereik voor lichtmelder | 100 - 400 V |
| Aantal polen | 3-polig |
| Doorsnede ronde ader | 1,5 - 25 mm ² |
| Leveringseenheid | 3 st. |
| Nettogewicht | 0,975 kg |
| Brutogewicht | 1,04 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 0,066 |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Product omschrijving | SV D-Switch Zekeringhouder 63A, 400V 3-polig, 27x266 mm BxH, PA6.6, UL94-V0, RAL 7035, tbv RiLine60, hartafstand=60 mm, max 25mm ² |

Goedkeuringen

Verklaringen

Verklaring van conformiteit