Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9393.570
# Stroomtransformator

Staat: 26-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SV 9393.570 - Stroomtransformator

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9393.570 |
| Uitvoering | Uitgangsspanning 333 mV |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94 |
| Kleur | RAL 9005 |
| Levering | 2 plug-in-voeten<br>4 isolatiekappen<br>2 primaire railklemmen<br>4 draadstiften |
| Geschikt voor railkoper | 2 x 80 x 10<br>60 x 60 |
| Primary current | 2.000 A |
| Normen | DIN EN 61869-1/2<br>EN 42600<br>VDE 0100<br>DIN EN 50274/VDE 0660-514<br>DGUV-voorschrift 3 |
| Afmetingen | Breedte: 105 mm<br>Hoogte: 132 mm<br>Diepte: 30 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 °C...55 °C |
| Opslagtemperatuurbereik | -25 °C...75 °C |
| Luchtvochtigheid (niet condenserend) | 10...90 % |
| Frequentie van de grondgolf | 50...60 Hz |
| Accuracy Class | 0,5 |
| Insuslation material (class) | F |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 0,435 kg |
| Brutogewicht | 0,443 kg |
| Douanetariefnummer | 85043129 |
| ETIM 9 | EC002048 |
| Product omschrijving | SV Stroomtransformator 2000 A, 70 mm |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit |