

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9635.200 Aansluitadapters

Staat: 3-6-2026 (Bron: [rittal.com/nl-nl](http://rittal.com/nl-nl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9635.200 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

## Functies

Bestelnr.	SV 9635.200
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Bij toepassing van ronde soepele aders van 16 mm <sup>2</sup> met adereindhuls worden de volgende crimp tangen aanbevolen: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Nominale stroom (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluiting (elektrisch)	Veerdruk klem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluiting van ronde aders, massief	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>

# Funcities

Aansluiting voor ronde aders	AWG 6 - 16
Afmetingen	Breedte: 22,5 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 115,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,72 kg
Brutogewicht	0,788 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,023
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Aansluitadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, afgaande aansluiting boven/onder, aansluiting ronde aders 1,5-16 mm <sup>2</sup> (RiLine Compact)

# Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK