Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.200
Aansluitadapters

Staat: 24-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9635.200 - Aansluitadapters RiLine Compact

Voor het aansluiten van ronde aders.

Functies

Bestelnr.	SV 9635.200
Mogelijkheden	Voor voeding van het board
Materiaal	Polyamide Vlamdovend volgens UL 94
Kleur	RAL 7035
Opmerking	De vermelde technische gegevens kunnen voor UL-toepassingen afwijken
Opmerking	Bij toepassing van ronde soepele aders van 16 mm² met adereindhuls worden de volgende crimptangen aanbevolen: Rittal 4054.004, Weidmüller PZ 16, Phoenix Contact Crimpfox 25R
Nominale stroom max.	63 A
Nominale spanning	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Aantal polen	3-polig
Afgaande aansluiting	boven/onder
Elektrische waarden UL	Nominale stroom (UL): 48 A Rated operating voltage (max.) UL: 600 V AC
Aansluiting (elektrisch)	Veerdrukklem
Aansluiting van ronde aders, soepel zonder adereindhulzen	1,5 - 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, soepel met adereindhulzen	1,5 - 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, samengeslagen	1,5 - 16 mm²
Aansluiting van ronde aders, massief	1,5 - 10 mm²

Functies

Aansluiting voor ronde aders	AWG 6 - 16
Afmetingen	Breedte: 22,5 mm Hoogte: 160 mm Diepte: 115,5 mm
Leveringseenheid	4 st.
Nettogewicht	0,72 kg
Brutogewicht	0,788 kg
Koperaandeel (kg / stuk)	0,023
Douanetariefnummer	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Product omschrijving	Aansluitadapter 63 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, afgaande aansluiting boven/onder, aansluiting ronde aders 1,5-16 mm² (RiLine Compact)

Goedkeuringen

Goedkeuringen	UL + C-UL (listed)
Verklaringen	Verklaring van conformiteit Verklaring van conformiteit UK