Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9677.180
# NH-lastscheiderstrook

Staat: 29-11-2026 (Bron: www.rittal.com/nl-nl)

# SV 9677.180 - NH-lastscheiderstrook met elektronische zekeringbewaking

3-polig, voor railsystemen met 185 mm railhartafstand.

## Functies

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | SV 9677.180 |
| Uitvoering | met elektronische zekeringbewaking<br>3-polig schakelbaar |
| Mogelijkheden | Gebruikersonafhankelijk schakelen door automatisch veermechanisme<br>Veilig scheiden van de contacten door dubbele onderbreking |
| Materiaal | Polyamide<br>Vlamdovend volgens UL 94-V0<br>Contactbanen: gedeeltelijk verzilverd hardkoper |
| Kleur | Behuizing: RAL 7035<br>Deksel: RAL 7001<br>Handgreep: RAL 7016 |
| Voor NH-grootte | 1 |
| Voor railsystemen met hartafstand | 185 mm |
| Afgaande aansluiting | onder |
| Aansluiting (elektrisch) | Schroef M12 |
| Installation type | Schroefbevestiging |
| Aantal polen | 3-polig |
| Nominale spanning | 400 V, 3~ |
| Nominale stroom max. | 250 A |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (smeltpatronen) |
| Afmetingen | Breedte: 100 mm<br>Hoogte: 941 mm |

© Rittal 2026

# Functies

| | |
|---|---|
| Aansluiting van ronde aders | 6 - 240 mm² |
| Geschikt voor railkoper | Hoogte: 10 mm |
| Leveringseenheid | 1 st. |
| Nettogewicht | 12,78 kg |
| Brutogewicht | 13,14 kg |
| Koperaandeel (kg / stuk) | 2,758 |
| Douanetariefnummer | 85043129 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Product omschrijving | NH-Lastscheiderstrook DIN1, 3-polig, schakelbaar, voor 185 mm systeem, onderaansluiting bout M12, schroefbevestiging, met elektronische zekeringbewaking |

# Goedkeuringen

| | |
|---|---|
| Verklaringen | Verklaring van conformiteit<br>Verklaring van conformiteit UK |