

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3124.310 Blue e IoT adapter

Stat: 09.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3124.310 - Blue e IoT adapter

Sammen med IoT-grensesnittet (3124.300) muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.

Funksjoner

Art.nr	SK 3124.310
Produktbeskrivelse	Sammen med IoT-grensesnittet muliggjør adapteren intelligent sammenkobling av kjøleaggregater i Blue e-serien.
Fordeler	<p>Digitalisering og sammenkobling gir store muligheter for ethvert foretak. I forbindelse med IoT-grensesnitt (3124.300) er det enkelt å realisere tilkobling av kjøleaggregater i serien Blue e til Industri 4.0-miljøer, uten at man behøver å ty til automatiseringslogikken.</p> <p>Plug and run: Konfigurasjon og igangsetting av IoT-grensesnittet skjer raskt, komfortabelt og helt uten programmering ved hjelp av den integrerte webserveren.</p> <p>Tilstandsovervåking av opptil 10 kjøleaggregater i master/slave-gruppen</p>
Materiale	Plast Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	Front: RAL 9005 Skap: RAL 7035
Leveringsomfang	Blue e IoT adapter Kort installasjons- og betjeningsveiledning Montasjevinkel Festemateriell Sub-D på RJ11 forbindelseskabel, lengde 150 mm Montasjeklips for feste av DIN-skinne
Grensesnitt	1 x Modbus RTU 1 x grensesnitt kjøleaggregat

Funksjoner

Pakker for best.nr.	3303.5/6xx 3304.5/6xx 3305.5/6xx 3328.5/6xx 3329.5/6xx 3332.5/6xx 3361.5/6xx 3366.5/6xx 3377.5/6xx 3307.7xx 3310.7xx 3382.5/6xx 3359.5/6xx 3383.5/6xx 3273.500 3384.5/6xx 3385.5/6xx 3386.5/6xx 3387.5/6xx 9776.550
Dimensjoner	Bredde: 80 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 30
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,18 kg
Bruttovekt	0,2 kg
Tolltariffnummer	85176200
ETIM 9	EC001099
ETIM 8	EC001099
ECLASS 8.0	27143136
Produktbeskrivelse	SK Blue e IoT adapter, for networking of Blue e cooling units, with e-comfortcontroller, WHD: 80 x 30 x 40 mm,

Godkjenninger

Forklaringer

Samsvarserklæring