

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.235 Ledningsskinne WT

Stat: 08.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.235 - Ledningsskinne WT

De ferdigkonfeksjonerte ledningene legges på ledningsskinne WT 42 med tverrsnitt 2,5 mm².



Funksjoner

Art.nr	AS 4051.235
Fordeler	Prosjektrelatert plukking for nedstrøms-prosesser Prosjektrelatert sortering av ledningene Optimal uttakshåndtering Skinnesystem forberedt for optimal arbeidsplassplukking Ingen ledningssortering nødvendig Forenkler koblingsprosessen med trinnvise instruksjoner i EplanSmart Wiring Ideell i kombinasjon med Wire Cart ledningsskinnevogn for perfekt produksjon på arbeidsplassen
Leveringsomfang	Ledningsskinne WT 42
Henvisning	Spaltemålet indikerer maksimal diameter på ledningsisolasjonen.
Pakker for best.nr.	4051.205 4051.210 4051.024 4051.036
Anvendelsesområder	For enkeltledere med tverrsnitt 2,5 mm ² (spaltemål 3,0 mm)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,85 kg
Bruttovekt	1 kg
Tolltariffnummer	76169990
Produktbeskrivelse	Ledningsskinne 2,5 mm ² for det 15-delte skinnesystemet i WT