

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.420

Glideskinne, 1 HE, fast montering

Stat: 17.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.420 - Glideskinne, 1 HE, fast montering for VX IT, TS IT, TX CableNet

For montering mellom et fremre og et bakre montasjenivå.

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Art.nr | DK 5501.420 |
| Produktbeskrivelse | Systemhulling på siden for montering av tilbehør og for ventilasjon av komponenter som blåser ut på siden. |
| Fordeler | Enkel montering i systemhullene til 19"-montasjeprofilen etter at påkrevde 19"-nivåavstander er stilt inn |
| Anvendelsesområder | For montering på det fremre festenivået For å støtte tunge komponenter |
| Materiale | Stålplate |
| Overflate | Forsinket |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell |
| Distance between mounting levels | 445 mm |
| Lengde | 375 mm |
| Monteringsmuligheter | for 19" profilskiner, standard |
| Montasjetips | 19" nivåavstand i VX IT skal tilpasses riktig før monteringen |
| Belastning | 800 N, statisk |
| Henvisning | Effektiv flate per side 35 mm |
| Flate | Bredde: 35 mm |
| Passer for | Kapslingstype: VX IT TS IT TX CableNet |
| Pakkeenhet | 2 stk. |
| Nettovekt | 1 kg |
| Bruttovekt | 1,12 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|---|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivelse | DK Glideskinner, 1 HE, D: 375 mm, 80 kg, statisk, for to 482.6 mm (19")-festenivåer (fremre og et bakre) nivå-avstand: 445 mm, fast montering, for 482.6 mm (19") systemhulling |