

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 6206.460

Hellingsadapter +100°/-60°

Stat: 08.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 6206.460 - Hellingsadapter +100°/-60° for bærearmtilkobling 120 x 65 mm

For montering på IW-arbeidsplate, klargjort for feste Ø 130 mm, flater eller fester/koblinger med bærearmtilkobling 120 x 65 mm. Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling. Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring.

Funksjoner

| | |
|--------------------|--|
| Art.nr | CP 6206.460 |
| Utførelse | For montasje på IW-arbeidsplate, forberedt for feste av Ø 130 mm Flater Feste/kobling med bærearmtilkobling 120 x 65 mm Passer til kapslinger inntil 20 kg med bærearmtilkobling 90 x 71 mm Ø 130 mm 120 x 65 mm VESA Standard 75 Med kabeltunnel for beskyttet kabelgjennomføring. |
| Produktbeskrivelse | Hellingsvinkel kan stilles inn i 7,2° -rasteren med spennarm og kan begrenses til +100°/-15° ved hjelp av vedlagte anslagsskrue. |
| Materiale | Hellingsadapter: Stålplate, lakkert Belg: Plast |
| Farge | Hellingsadapter: RAL 7035 Belg: RAL 7024 |
| Leveringsomfang | Inkl. festemateriell Belg |
| Kan dreies/helles | Ja |
| Tilt angle note | Kan justeres i trinn på 7,2° ved hjelp av klemhendler, og kan begrenses til +100°/-15° ved hjelp av vedlagte stillskrue |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 0,86 kg |
| Bruttvekt | 0,871 kg |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|--|
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC000882 |
| ECLASS 8.0 | 27400556 |
| Produktbeskrivelse | CP Hellingsadapter+100°/-60°, CP 60/120, for bærearmtilkobling Ø20 x 65 mm |

Godkjenninger

Forklaringer

Produsenterklæring