Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# CP 6380.510

# Optipanel

Stat: 14.08.2025 (Kilde: rittal.com/no-no)

# CP 6380.510 - Optipanel

Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling. For mindre paneler og styreløsninger. Ekstremt slank design, trenger nesten ikke mer plass enn selve komponenten.

# Funksjoner

| | |
|---|---|
| Art.nr | CP 6380.510 |
| Utførelse | Bærearmtilkobling Ø 130 mm |
| Fordeler | Aluminiumsskap, høy varmeledningsevne for optimal passiv avkjøling.<br>Lav vekt ved høyere stabilitet<br>Kompatibel med alle Rittal gulvfot- og bærearmesystemer |
| Materiale | Skap: Aluminiumsprofil<br>Hjørneprofiler: Støpt sink<br>Hjørneprofiler: Plast |
| General colour | Natur eloksert |
| Farge | Kapsling: natur eloksert<br>Hjørneprofiler: RAL 7035<br>Hjørneprofiler: lik RAL 7024 |
| Leveringsomfang | Kapsling med hengslet bakvegg<br>Inkl. pakninger<br>Inkl. pakninger og festemateriell for frontplater |
| Innbyggingsdybde | 150 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 65 |

© Rittal 2025

# Funksjoner

| | |
|---|---|
| Passer for frontpanelbredde | 520 mm |
| Passer for frontpanelhøyde | 500 mm |
| Utførelse | Servicetilgang bakfra |
| Henvisning | Det er mulig å bytte bærearmtilkoblingen ved å dreie kapslingen<br>3 mm splittlåsinnsats, kan bytte med låsinnsatser 41 mm, kunststoffhåndtak og T-håndtak, utførelse C<br>Hengsling av bakveggen på den lengste kapslingssiden |
| Grunnmateriale | Aluminium |
| Lås | Utførelse lås: Eksklusivlås<br>Antall låser: 2<br>Låsinnsats: 3 mm splittlås |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 10.922 |
| Bruttovekt | 11.497 |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177663183 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

# Godkjenninger

| | |
|---|---|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |