

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.110 Sensorer

Stat: 13.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.110 - Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

The temperature sensor monitors the ambient temperature in the enclosure.

Funksjoner

| | |
|-----------------------|---|
| Art.nr | DK 7010.110 |
| Utførelse | Temperatursensor |
| Fordeler | Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet. |
| Anvendelsesområder | Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT. |
| Virkemåte | Sensoren overvåker omgivelsestemperaturen i skapet Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet Ved aktiv luftstrøm kan sensoren som er integrert i kapslingen brukes. Ved anvendelser uten aktiv luftstrøm må den vedlagte eksterne NTC-føleren kobles til Måleområde ekstern føler: -40 °C...+80 °C |
| Materiale | Plast |
| Overflate | Front: glatt Kapsling: Struktur |
| Farge | RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Ekstern temperatursensor med tilkoblingskabel og plugg NTC-føler, lengde 1,80 m maks. kabellengde 2 m |
| Tilkobling på CAN-bus | Direkte |
| Grensesnitt | 2 x RJ45 CAN-bus Brytere |
| Dimensjoner | Bredde: 80 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm |

Funksjoner

| | |
|------------------------------------|--|
| Driftstemperaturområde | 0 °C...55 °C |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 0...95 % |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,111 kg |
| Bruttovekt | 0,163 kg |
| Tolltariffnummer | 90269000 |
| ETIM 9 | EC002627 |
| Produktbeskrivelse | DK temperatursensor, tilkobling via CAN-bussgrensesnitt, BHD: 80x30x40 mm, RAL 9005 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|--------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring |