

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7010.150 Sensorer

Stat: 16.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7010.150 - Sensorer for CMC III, PDU, LCP, IoT grensesnitt

Differansetrykksensoren måler lufttrykket på to punkter og viser trykkforskjellen mellom målepunktene.

Funksjoner

Art.nr	DK 7010.150
Utførelse	Differensialtrykksensor
Fordeler	Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.
Anvendelsesområder	Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk. Overvåking av skap, rom og containere innen IT.
Virkemåte	Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten, PDU eller IoT-grensesnittet Differansetrykksensoren måler lufttrykket på to punkter i rommet og indikerer trykkforskjellen mellom målepunktene De to punktene i rommet defineres ved hjelp av en tynn slange som er tilkoblet sensoren
Materiale	Plast
Overflate	Front: glatt Kapsling: Struktur
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Sensor Montasjeplate Inkl. festemateriell
Tilkobling på CAN-bus	Direkte
Grensesnitt	2 x RJ45 CAN-bus
Dimensjoner	Bredde: 110 mm Høyde: 30 mm Dybde: 40 mm
Driftstemperaturområde	0 °C...45 °C

Funksjoner

Luftfuktighet (ikke kondenserende)	0...95 %
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,333 kg
Bruttvekt	0,383 kg
Tolltariffnummer	85319000
Produktbeskrivelse	Differansetrykksensor, for tilkobling til CMC III Processing Unit, B×H×D: 110 x 30 x 40 mm, kapsling: RAL 7035, front: RAL 9005

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring