

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7320.570 CMC III sensorer

Stat: 04.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7320.570 - CMC III sensorer

Bevegelsesmelder CMC-TC

## Funksjoner

|  |  |
|--|--|
| Art.nr                                   | DK 7320.570  |
| Utførelse                                | Bevegelsesmelder   |
| Produktbeskrivelse                       | CMC III-sensorene brukes til å overvåke de fysiske omgivelsene, kan kobles direkte til PU-en via en CAN-bus forbindelseskabel RJ45. Videre kan sensorene kobles under hverandre som bus. |
| Fordeler                                 | Hurtig tilkobling og automatisk registrering via Plug & Play<br>Energiforsyningen skjer via CAN-bus grensesnittet.   |
| Anvendelsesområder                       | Overvåking av skap i IT, industri- og bygningsteknikk.<br>Overvåking av skap, rom og containere innen IT.  |
| Virkemåte                                | Innstillinger kan også utføres ved hjelp av CMC III prosesseringsenheten eller IoT-grensesnittet<br>Sensoren overvåker et område med tanke på bevegelse                                  |
| Materiale                                | Plast<br>Front: glatt<br>Kapsling: Struktur  |
| Farge                                    | Kapsling: hvit   |
| Leveringsomfang                          | Sensor<br>Montasjeplate<br>Inkl. festemateriell<br>Tilkoblingskabel med plugg<br>Montasjeklips for bæreskinnefeste<br>Inkl. festemateriell   |
| Tilkobling på CAN-bus                    | Indirekte via CMC III CAN-bus grensesnitt  |
| Grensesnitt                              | RJ12   |
| Antall deltakere IoT-grensesnitt (maks.) | 32   |
| Antall deltakere PU compact (maks.)      | 4  |

# Funksjoner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Antall deltakere PU (maks.)        | 32   |
| Henvisning                         | Leveringstid på forespørsel  |
| Målemetode                         | Infrarød (IR) detektor   |
| Dimensjoner                        | Bredde: 59 mm<br>Høyde: 102 mm<br>Dybde: 32 mm   |
| Driftstemperaturområde             | 5 °C...45 °C   |
| Luftfuktighet (ikke kondenserende) | 5...95 %   |
| Pakkeenhet                         | 1 stk.   |
| Nettovekt                          | 0,25 kg  |
| Bruttovekt                         | 0,267 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 1 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Merknad som gjelder PCF-klasse     | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer                   | 85311095   |
| ETIM 9                             | EC002627   |
| ECLASS 8.0                         | 27189253   |
| Produktbeskrivelse                 | DK CMC-TC Sensorer, Bevegelsesmelder   |

# Godkjenninger

|              |   |
|--------------|---|
| Forklaringer | Produsenterklæring<br>Samsvarserklæring |
|--------------|---|