

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 1380.000

Armario básico AX, chapa de acero

Estado: 21/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 1380.000 - Armario básico AX, chapa de acero

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.



Características

| | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia | AX 1380.000 |
| Ventajas | Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios Mantenimiento del grado de protección (UL-Approval) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal |
| Material | Caja: chapa de acero Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado |
| Superficie | Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada Placa de montaje: galvanizada |
| Color | RAL 7035 |

Características

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de envase | Armario con puerta(s) Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja Placa de montaje Listón de puerta perforado Cierre: doble paletón 3 mm |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Grado de protección NEMA | NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 12 |
|--------------------------|----------------------------------------|

| | |
|----------------------------------------|-------|
| Grado de protección IP según EN 60 529 | IP 66 |
|----------------------------------------|-------|

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo de comunicación según UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4 Type 12 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|

| | |
|-----------|------|
| Código IK | IK10 |
|-----------|------|

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Dimensiones | Anchura: 380 mm Altura: 380 mm Profundidad: 210 mm |
|-------------|----------------------------------------------------------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| Grosor del material de la puerta | 1.5 mm |
|----------------------------------|--------|

| | |
|--------------------------------|---------|
| Grosor del material de la caja | 1.25 mm |
|--------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------------|------|
| Grosor del material de la placa de montaje | 2 mm |
|--------------------------------------------|------|

| | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones placa de montaje (An. x Al.) | 330 mm x 355 mm |
|------------------------------------------|-----------------|

| | |
|----------------|---|
| Número puertas | 1 |
|----------------|---|

| | |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha | sí |
|--------------------------------------------------------------|----|

| | |
|---------------|---|
| Nº de cierres | 1 |
|---------------|---|

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Cierre | Ejecución cierre: Aldabilla Nº de cierres: 1 Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Características

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Placa de entrada de cables | Tamaño: 2 Cantidad: 1 |
| Material básico | Chapa de acero |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 9.2 kg |
| Peso bruto | 9.48 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 51,21 kg CO2 eq (Cat B) |
| Información sobre la clase PCF | Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado |
| Código arancelario | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Descripción producto | AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 380x380x210 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, un cierre de aldabilla |

Aprobaciones

| | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobaciones | Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Explicaciones | Declaración del fabricante Declaración de conformidad Declaración de conformidad UK PCF-declaration |