


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2466.000

Bombín de cierre

Estado: 2/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2466.000 - Bombín de cierre

Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble.

Características

Referencia	SZ 2466.000
Ejecución	A
Material	Cinc fundido a presión
Longitud	27 mm
Montaje en el sistema de empuñadura	Empuñadura Confort AX Empuñadura Confort Mini AX Empuñadura Ergoform-S estándar Empuñadura Ergoform-S estándar para armarios de poliéster KS
Cierre	Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Adecuado para tipo de armario	KX E-Box AX AX IT Cajas de mando AX AX de plástico EB BG AE TE Pieza central y superior TP Partes inferiores TP Pupitre compacto TP Cubierta pupitre Pupitre compacto TP Puerta pupitre Pupitre universal TP Pupitre compacto CX Parte superior CX Parte central de pupitre CX Parte inferior de pupitre CX
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.018 kg

Características

Peso bruto	0.019 kg
Código arancelario	83016000
ETIM 9	EC000743
ETIM 8	EC000743
ECLASS 8.0	27409218
Descripción producto	SZ BOMBIN DOBLE PALETON, EJECUCION A 27mm.