


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 Crimpadora RC

Estado: 21/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - Crimpadora RC

Crimpadora con accionamiento electropneumático con depósito de 5 piezas para el procesamiento de punteras aisladas en rollo de secciones diferentes.



Características

| | |
|-----------------------------|--|
| Referencia | AS 4050.456 |
| Ejecución | Display táctil Selección de la sección de cable mediante pantalla táctil Soporte para el procesamiento de máx. 23.000 punteras aisladas |
| Descripción producto | |
| Ventajas | Fácil manejo Procesado seguro y rápido de punteras aisladas Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta Procesado sencillo y rápido Gracias al depósito de 5 piezas no es necesario cambiar las punteras aisladas |
| Datos técnicos | Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm ² (AWG 20 - 14) Longitud de crimpado 8 y 10 mm Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.) |
| Observación | Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda. |
| Dimensiones | Anchura: 335 mm Altura: 565 mm Profundidad: 485 mm |
| Conexión de aire comprimido | 5.5 bar |
| Tensión de servicio | 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |

Características

| | |
|----------------------|----------------------|
| Potencia aparente | 16 VA |
| Compresión | Crimpado trapezoidal |
| Tiempo del ciclo | 2 s |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 24.8 kg |
| Peso bruto | 25.4 kg |
| Código arancelario | 84624900 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 17130101 |
| Descripción producto | AS Crimpadora RC |