


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.222

Depósito oscilante WT

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.222 - Depósito oscilante WT

Depósito oscilante WT 29 para la alimentación con terminales sueltos con collar plástico para las secciones de 1,5 y 2,5 mm² en la máquina automática para ensamblaje de cables Wire Terminal WT C.



Características

Referencia	AS 4051.222
Ejecución	Depósito oscilante WT 29
Ventajas	Alimentación segura de terminales Cambio sencillo y rápido de los consumibles
Datos técnicos	Adeuada para longitudes de terminales de 8 - 18 mm
Unidad de envase	Depósito oscilante WT 29
Aplicación	Para terminales sueltos con una sección de 1,5 mm ² und 2,5 mm ²
Observación	Los depósitos oscilantes y la separación de terminales se han diseñado según las dimensiones de tolerancia de la norma DIN 46228-4:2019-02. Si los terminales a procesar difieren de las dimensiones de tolerancia definidas en ella, puede ser que sea necesario, por una parte, construir/ensayar nuevos depósitos oscilantes y por otra parte, adaptar la separación de los terminales.
Normas	AEH DIN 46228
Adecuados para referencia	4051.205 4051.210
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.4
Peso bruto	0.7

Características

Código arancelario 84799070

EAN 4028177981126