

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4051.236

Guía de cables WT

Estado: 26/06/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.236 - Guía de cables WT

El proceso de extracción guía los cables terminados hasta la guía de cables WT 48 con la sección de 4,0 mm².



Características

| | |
|---------------------------|--|
| Referencia | AS 4051.236 |
| Ventajas | <ul style="list-style-type: none">Picking basado en proyectos para procesos posterioresClasificación de los cables basada en proyectosÓptimo proceso de extracciónSistema de barras preparado para un picking óptimo en la zona de trabajoNo es necesario clasificar los cablesSimplifica el proceso de cableado mediante una guía paso a paso en el Eplan Smart WiringÓptimo en combinación con el Wire Cart para un picking perfecto en la zona de trabajo |
| Unidad de envase | Guía de cables WT 48 |
| Observación | La distancia determina el diámetro máximo del aislamiento del cable. |
| Adecuados para referencia | 4051.205 4051.210 4051.024 4051.036 |
| Aplicación | Para cables simples con una sección de 4 mm ² (distancia de separación 4,8 mm) |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 0.85 kg |
| Peso bruto | 1 kg |

Características

| | |
|----------------------|---|
| Código arancelario | 76169990 |
| Descripción producto | Guía de cables 4,0 mm ² para el sistema de guías de 15 guías en el Wire Terminal |
