

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.263

Perforadora de chapa redonda

Estado: 8/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.263 - Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Para punzonar escotaduras redondas

Características

| | |
|--|--|
| Referencia | AS 4055.263 |
| Ejecución | Con 3 puntos de corte |
| Descripción producto | Para punzonar escotaduras redondas. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica. |
| Unidad de envase | Matrices Punzón Tornillo tensor sin rodamiento |
| Material mecanizable | Chapa de acero |
| Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero | 3 mm |
| Ø punzonadora | 63.5 mm |
| Para rosca | M63 |
| Observación | Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable |
| Suitable for hydraulic bolt order number | 4055.663 |
| Tornillo tensor (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Tornillo tensor hidráulico Ø | 19 mm |
| Unidad de embalaje | 1 pza(s). |
| Peso neto | 1.175 kg |
| Peso bruto | 1.249 kg |
| Código arancelario | 82073010 |

Características

| | |
|----------------------|--|
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Descripción producto | AS Perforadora para chapa de acero redonda |
