

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.473

## Perforadora de chapa Sub-D

Estado: 18/06/2026 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.473 - Perforadora de chapa Sub-D para chapa de acero y acero inoxidable

Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores

## Características

Referencia	AS 4055.473
Descripción producto	Para punzonar escotaduras rectangulares para conectores. El uso de la perforadora de chapa se realiza mediante llave o punzonadora hidráulica.
Ventajas	Con salida lateral para el residuo Sin atascos de la matriz Como pernos de tracción se utilizan ejes con protección contra giro para el punzón y la matriz.
Unidad de envase	Matrices Punzón Pernos de tracción Contratuerca Tuerca de presión con rodamiento Adaptador para hidráulica Maletín de plástico
Material mecanizable	Chapa de acero Acero inoxidable
Grosor de material máx. mecanizable acero inoxidable	1.25 mm
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero	1.75 mm
Punzonadora ☒	58,4 x 11,3 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.695 kg
Peso bruto	0.873 kg
Código arancelario	82073010

# Características

---

ECLASS 8.0

21049047

---

Descripción producto

Hole punch, sub-D for sheet steel and stainless steel