

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.615

Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Estado: 22/05/2026 (Fuente: rittal.com/pe-es)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.615 - Bandeja para equipos 2 UA, montaje fijo

Bandeja para aparato 2 UA, montaje fijo para fijación a la retícula de sistema de 19". Carga admisible: 25 kg



Características

Referencia	DK 5501.615
Ejecución	en pulgadas
Descripción producto	Para montaje a niveles de fijación de 19".
Material	Chapa de acero
Superficie	Pintada
Color	RAL 9005
Capacidad de carga	25 kg de carga estática sobre la superficie
Observación	No es posible realizar una combinación con guías telescópicas.
Dimensiones	Anchura: 482,6 mm Profundidad: 250 mm
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	2.078 kg
Peso bruto	2.125 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9,5 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado

Características

Código arancelario	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Descripción producto	Bandeja para equipos 25kg prof. 250 montaje fijo RAL9005
