Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7010.210

Sensores

Estado: 8/12/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)

DK 7010.210 - Sensores para CMC III, PDU, LCP, dispositivo interfaz IoT

Leak point sensor

Características

Referencia	DK 7010.210
Ejecución	Sensor de punto de fuga
Ventajas	Rápida conexión y detección automática mediante plug & play La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación	Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios. Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento	Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III, la PDU o el dispositivo interfaz IoT. El sensor de punto de fuga dispone de un sensor externo, montado en vertical respecto al suelo El sensor controla con la ayuda de dos contactos la presencia de líquidos conductores en el suelo (fuga)
Material	Plástico
Superficie	Frontal: liso Caja: estructurado
Color	RAL 9005
Unidad de envase	Sensor de fugas Sonda exterior con cable de conexión Placa de montaje Incl. material de fijación
Conexión al bus CAN	Directo
Interfaces	2 x RJ45 CAN-Bus Borne

Características

Dimensiones	Anchura: 110 mm Altura: 30 mm Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio	0 °C...45 °C
Humedad del aire (sin condensación)	5...95 %
Unidad de embalaje	1 pza(s).
Peso neto	0.24
Peso bruto	0.251
Código arancelario	90261029
ETIM 9	EC002627

Aprobaciones

Explicaciones	Declaración de conformidad