Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 7246.400 Adaptador, 3 UA

Estado: 19/10/2025 (Fuente: rittal.com/pe-es)



DK 7246.400 - Adaptador, 3 UA Desplazamiento en profundidad 100 mm

Para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica.



Características

Referencia	DK 7246.400
Descripción producto	El adaptador se utiliza para desplazar en profundidad la fijación de 482,6 mm (19") de componentes de montaje dentro de armarios con una situación de montaje de 19" en posición avanzada, como por ej. armarios para servidores o electrónica. De esta forma se gana suficiente espacio delante de los componentes instalados para integrar patch-panels o interruptores, aprovechando a su vez el máximo de la profundidad del armario.
Material	Chapa de acero
Superficie	Galvanizada
Unidad de envase	Incl. material de fijación
Unidades de altura	3 UA
Dimensiones de montaje	Installation depth for components: 482,6 mm Anchura de montaje para componentes: 19"
Unidad de embalaje	2 pza(s).
Peso neto	0.34
Peso bruto	0.37

© Rittal 2025 2

Características

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF	Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario	83024900
EAN	4028177389830
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

© Rittal 2025 3