

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## CS 9751.912

### Armario multifunción

Estado: 10/12/2025 (Fuente: [rittal.com/pe-es](http://rittal.com/pe-es))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CS 9751.912 - Armario multifunción

Armario de doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC2.



## Características

|                      |   |
|----------------------|---|
| Referencia           | CS 9751.912   |
| Descripción producto | Armario de 2 puertas y doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC 2. Incluye zócalo para cableado. Preparado para alojar guías combinadas de 19"/ETSI, así como un Direct Air Cooling System (DAC).   |
| Material             | Caja, techo, puerta(s), entrada de cables: aluminio, AlMg3, 2,0 mm<br>Placa(s) de montaje: aluminio, AlMg3, 3,0 mm<br>Guía soporte: acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)  |
| Superficie           | Texturizada<br>Poliéster resistente a rayos UV  |
| Color                | RAL 7035  |
| Unidad de envase     | Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados<br>Tejadillo de protección con aireación, preparado para el montaje de un Direct Air Cooling System (DAC)<br>Retenedor de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155°)<br>Empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027<br>Zócalo para cableado, cerrado por los cuatro lados<br>Placas de entrada de cables<br>Chapa de entrada de cables<br>Incl. 2 placas de montaje<br>Perfil central atornillado |

# Características

|   |  |
|---|--|
| Dimensiones                                 | Anchura: 1.300 mm<br>Altura: 1.050 mm<br>Profundidad: 500 mm   |
| Dimensiones                                 | Altura total: 1.600 mm<br>Altura tejadillo: 130 mm<br>Altura zócalo: 400 mm  |
| Dimensiones placa de montaje<br>(An. x Al.) | 610 mm x 941 mm<br>548 mm x 941 mm   |
| Número puertas                              | 2  |
| Ángulo de abertura de la puerta             | aprox. 155°  |
| Cierre                                      | Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos con cilindro de cierre simple y doble<br>Nº de cierres: 2<br>Bombín de cierre: BJ20027 |
| Placa de entrada de cables                  | Tamaño: 2<br>Cantidad: 3   |
| Grado de protección IP según IEC 60 529     | IP 55  |
| Grado de protección NEMA                    | NEMA 3R<br>NEMA 12   |
| Observación referente a la referencia       | Plazo de entrega bajo demanda  |
| Material básico                             | Aluminio   |
| Unidad de embalaje                          | 1 pza(s).  |
| Peso neto                                   | 115  |
| Peso bruto                                  | 135  |
| EAN   | 4028177980853  |
| ETIM 9                                      | EC000261   |