

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AE 1060.500

# Obudowy sterownicze Kompakt AE

Stan: 03.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AE 1060.500 - Obudowy sterownicze Kompakt AE

Obudowa z drzwiami z blachy stalowej, lakierowana, z płytą montażową i płytą kołnierkową w podłodze.

## Cechy

|   |   |
|---|---|
| Nr kat.                                 | AE 1060.500   |
| Materiał                                | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie  |
| Powierzchnia                            | Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny<br>Płyta montażowa: ocynkowana                            |
| Kolor                                   | RAL 7035  |
| Zakres dostawy                          | Obudowa z drzwiami na zawiasach, zamknięta dookoła<br>Płyta(y) kołnierkowa(e) w podłodze obudowy<br>Płyta montażowa<br>Zamknięcie: wkładka dwupiórkowa 3 mm |
| Klasa ochrony NEMA                      | NEMA 4  |
| Klasa ochrony IP wg EN 60 529           | IP 66   |
| Kod IK                                  | IK08  |
| Wymiary                                 | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 600 mm<br>Głębokość: 210 mm  |
| Grubość materiału drzwi                 | 1,75 mm   |
| Grubość materiału obudowy               | 1,38 mm   |
| Grubość materiału płyty montażowej      | 2,5 mm  |
| Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.) | 549 mm x 570 mm   |
| Ilość drzwi                             | 1   |

## Cechy

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Możliwość przełożenia strony zawiasów | tak  |
| Liczba zamknięć                       | 2  |
| Zamknięcie                            | Wersja z zamknięciem: zamkiem dźwigienkowym<br>Liczba zamknięć: 2<br>Wkładka zamka: Wkładka dwupiórkowa 3 mm                               |
| Płyta kołnierзова                     | Wielkość: 5<br>Ilość: 1  |
| Materiały podstawowe                  | Blacha stalowa   |
| Opak.                                 | 1 szt.   |
| Waga netto                            | 20,418 kg  |
| Masa brutto                           | 22,5 kg  |
| Numer taryfy celnej                   | 94032080   |
| ETIM 9                                | EC000261   |
| ETIM 8                                | EC000261   |
| ECLASS 8.0                            | 27180101   |
| Opis produktu                         | AE Obudowa sterownicza Kompakt, SxWxG: 600x600x210 mm, Blacha stalowa, z płytą montażową, pojedyncze drzwi, z dwoma zamkami dźwigienkowymi |

## Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | DNV-GL<br>Lloyds Register of Shipping<br>UL + C-UL (listed) |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK             |